



Lecteurs codes barres durcis



Lecteurs codes barres durcis

L'alliance de robustesse, technologie, simplicité dès maintenant à portée de main.

- Déchiffre les codes barres 1D et 2D
- Prend en charge tous les codes barres 1D, 2D ainsi que les photos et les signatures
- Conçu pour la lecture de codes HD, de très petites tailles
- Longue portée jusqu'à 21 mètres
- Supporte l'environnement grand froid (- 30°)
- Etanche IP67
- Batterie longue durée (jusqu'à 70 000 scans)

DESCRIPTION

Ces nouveaux lecteurs durcis offrent de **hautes performances de lecture** de codes barres 1D et 2D, quel que soit leur état et quel que soit le support utilisé.

Ils disposent du cadre de visé le plus net de leur catégorie, d'une **conception ultra-robuste** quasi indestructible pour une **utilisation dans les milieux les plus hostiles**, de trois modes de confirmation de bonne lecture au choix et d'une batterie très endurante. Quel que soit votre besoin, la gamme de lecteurs ultra-durcis 3600 saura y répondre grâce à ses différents modèles proposés en **version filaire et sans fil**.

SERIE D'ACCESSOIRES



Batterie longue durée



Indicateur de charge de batterie



Chargeur de batteries

CARACTÉRISTIQUES

- Dimension : 18,5 cm x 7,6 cm x 17,2 cm
- Poids : 385 g
- Témoins : de décodage direct, LED, bip sonore, vibration
- Résistance : aux chutes répétées de 2,40 m sur le béton
- Température d'utilisation câblé : - 30° C à + 50° C
- Température d'utilisation sans fil : - 20° C à + 50° C
- Nbre de lecteur/charge complète : Plus de 70 000
- Champ vision de l'imageur : Horizontal : 31° - Vertical : 23°
- Étanchéité : Scanner : IP65 et IP67, support FLB : IP65
- Radio Bluetooth : Bluetooth classe 1, version 4.0 (LE), Port Série (SPP)

Différents Types de codes barres supportés :

- **1D** : Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPS/EAN, 12/5, Coréen 3/5, GS1 DataBar, Base 32, (Industrie Pharmaceutique italienne)
- **2D** : PDF417, Micro PDF417, Codes composites, TLC-39 Aztec, Data Matrix, Maxicode, Code QR, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Codes postaux

	LI3608 LI3678	DS3608-SR DS3678-SR	DS3608-HP DS3678-HP	DS3608-HD DSI3678-HD	DS3608-ER DSI3678-ER
Design robuste					
Spéc. de résistance aux chutes	2,40 m sur le béton	2,40 m sur le béton	2,40 m sur le béton	2,40 m sur le béton	2,40 m sur le béton
Résistance aux chocs	5 000 chocs d'une hauteur de 1 m	5 000 chocs d'une hauteur de 1 m	5 000 chocs d'une hauteur de 1 m	5 000 chocs d'une hauteur de 1 m	5 000 chocs d'une hauteur de 1 m
Étanchéité du scanner	IP65 et IP67	IP65 et IP67	IP65 et IP67	IP65 et IP67	IP65 et IP67
Étanchéité de la base	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Température de fonctionnement	Câblé : de -30 à 50° C* Sans fil : de -20 à 50° C	Câblé : de -30 à 50° C* Sans fil : de -20 à 50° C	Câblé : de -30 à 50° C* Sans fil : de -20 à 50° C	Câblé : de -30 à 50° C* Sans fil : de -20 à 50° C	Câblé : de -30 à 50° C* Sans fil : de -20 à 50° C
Câbles conformes aux chambres froides	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctionnalités de captures de données					
Portée de lecture	Du quasi-contact à près de 1,50 m	Du quasi-contact à près de 1,50 m	Du quasi-contact à près de 2,10 m	Du quasi-contact à près de 1,50 m	De 7,6 cm à 21,4 m
Reconnaissance optique de caractères	-	-	Oui	-	-
Photos	-	-	Oui	-	-
Documents avec autocorrections	-	-	Oui	-	-
Capture simultanée de plusieurs lecteurs	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Sélecteur de liste de préparation	-	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctionnalités sans fil					
Bluetooth	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Wi-Fi Friendly	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Indicateur de charge de la batterie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mesures de la batterie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Autre					
Outils gratuits	Scanner Management Service : 123Scan ²	Scanner Management Service : 123Scan ²	Scanner Management Service : 123Scan ²	Scanner Management Service : 123Scan ²	Scanner Management Service : 123Scan ²

* Sans fil : de -20 à 50° C